

PvBlack BP230

特种炭黑 Special carbon black

简介 introduction :

特种炭黑 PvBlack BP230 设计用于高分散要求的改性塑料母粒、纺丝母粒、薄膜等。对以上提供优秀的分散性、蓝相、高纯净度、低气味。Special carbon Black PvBlack BP230 is designed for high dispersion requirements of modified plastic masterbatch, spinning masterbatch, film and so on. The above provides excellent dispersion, blue phase, high purity,

理化性质 Physical and Chemical Properties	参数 parameter
外观 Appearance	粒状 Granulous
平均原生粒径 Average primary particle size (nm)	30±1
BET 比表面积 BET Specific surface area (m ² /g)	80±10
DBP 吸油值 DBP Oil Absorption (cc/100g)	85±5
相对着色, Tinting strength IRB#3(%)	100±5
挥发份 Volatile matter (%)	0.2±1
PH 值	8.5±0.5
硫含量 ppm	<1000ppm

应用与特性 Application and characteristics:

- ◆ 高分散 High dispersion
- ◆ 蓝相 Blue phase
- ◆ 高纯净 High cleanness
- ◆ 低硫含量 Low sulfur content

推荐应用 Recommended application :

用于改性塑料母粒、纺丝母粒、薄膜

For Modified plastic masterbatch, spinning masterbatch, film

包装 packing : 20KG/Bag

备注：本数据资料的提供出于诚意，仅供参考，需要由您自己测试并决定是否适合您的用途，对我们产品的应用和处理以及您制造的最终产品都处于我们的控制之外，我们无法承担保证和义务。

PS:The Data above is provided in good faith,FYI.

工厂地址：新疆胡杨河市胡杨经济技术开发区车排子西路3号

公司地址：东莞市常平镇桥沥南北路25号

电话：+86 (0) 755 2324661 传真：+86 (0) 755 29467129

邮箱：texong@163.com 网址：www.texong.com